

# Mon blouson zip

par H    ne Trividic



# réalisation

## Conseils

1. Faites rouler le bas de la ceinture (3-5 mm) pour que les coutures verticales n'apparaissent pas.
2. Tracez la largeur des ouvertures de poches et fentes de manches en fonction de vos Zip : largeur du curseur à un bout (12 mm ici) et largeur de la base (7 mm) à l'autre bout.
3. Pour que les pointes du col et des revers soient bien nettes, rabattez la pointe, puis les coutures sur l'env. Piquez ensuite sur l'endroit à 2 mm du bord.

## Fournitures

1,50 m de toile en 140 cm de large (denim ou toile de bâche) 1 Zip métallique séparable de 45 cm 4 Zip métalliques de 15 cm 1 reste de cotonnade pour les 2 fonds de poches et les parements des Zip

## A savoir

Les encolures sont perpendiculaires aux lignes milieu devant et milieu dos.

## Coupe

Dans le tissu, coupez 1 dos, 1 ceinture et 1 col « au pli », 2 côtés/dos, 2 côtés/devant, 4 devants/parementures, 2 fonds de poche, 2 manches et 2 soufflets de manche. Dans la cotonnade, coupez 2 fonds de poche et 4 parements de 5 x 20 cm. Ajoutez 5 cm d'ourlet en bas des manches et 1 cm de couture partout. Recoupez le bord du devant droit (et celui de sa parementure) en ôtant 1 cm sur toute la hauteur (cette largeur est prise par les mailles du Zip).

**Patron** Dessinez les pièces du patron d'après les cotes des schémas p. 23. Découpez vos morceaux de patron en conservant une petite marge autour. Juxtaposez les dos, côté/dos et côté/devant au niveau de l'ourlet. Posez la ceinture à plat dessus et rectifiez-la si besoin. Juxtaposez le dos et le côté/dos, puis le devant et le côté/devant au niveau de l'épaule. Egalisez cette couture, puis tracez une ligne harmonieuse d'emmanchure et d'encolure.



## Etape 1

Piquez les côtés/dos sur le dos. Surfilez les coutures ensemble, couchez-les vers le milieu dos et nervurez-les sur l'end. Piquez les côtés/devant sur les côtés/dos. Surfilez les coutures, couchez-les vers le dos et nervurez-les. Piquez la ceinture en bas de cet assemblage, end. contre env.



## Etape 2

Rabattez la ceinture sur l'end. et cousez-la avec une nervure. Piquez le devant droit (la valeur de couture dépasse en bas). Surfilez les coutures, couchez-les vers le milieu et nervurez. Piquez le ruban du Zip sans curseur sur le bord du devant droit et le ruban avec curseur sur le bord du côté/devant gauche, end. contre end. Piquez ensuite le devant gauche par-dessus le Zip, end. contre end. A présent, votre vêtement est parfaitement symétrique. Bâissez un parement sur l'end. de chaque côté/devant, sur l'ouverture de poche. Piquez à petits points droit sur le tracé, incisez les tissus au milieu et retournez les parements sur l'end. Piquez les Zip dans les ouvertures poche (curseur en haut).



## Etape 3

Pliez les pointes du col sur l'envers. Rentrez et repassez ensuite les coutures de ses extrémités. Pliez le col en longueur, env. contre env. et bâissez-le. Cousez ses extrémités en piquant sur l'end. à 2 mm du bord. Nervurez la longueur. Surfilez les deux épaisseurs ensemble sur l'encolure dos.



## Etape 4

Piquez les épaules. Surfilez les coutures, couchez-les vers le dos et nervurez-les. Piquez les 2 épaisseurs du col sur l'encolure, end. contre end. Surfilez le bord intérieur des parementures. Piquez les parementures sur les encolures devant. Pliez sur l'env. la couture du haut des parementures et des devants. Piquez ensuite les parementures sur les bords devant end. contre end.



## Etape 5

Les poches : rentrez la couture du fond de poche en cotonnade et cousez-le à la main sur le ruban du Zip placé vers le devant. Cousez le fond de poche en tissu sur l'autre ruban du Zip. Superposez les 2 fonds de poche, égalisez-les et piquez le tour. Retournez les parementures sur l'env. du blouson. Nervurez le bord du blouson depuis le bord intérieur d'une parementure jusqu'à l'autre. Fixez le haut des parementures sur les coutures d'épaule.



## Etape 6

Les manches : posez un parement de cotonnade sur le repère de fente (au bord de l'ourlet et sur l'end.). Piquez sur le tracé de l'ouverture. Incisez la fente et retournez le parement sur l'env. Nervurez le tour et bâtissez le Zip dans l'ouverture (curseur en bas). Rentez et repassez la couture du bas du soufflet.



## Etape 7

Piquez les côtés du soufflet sur les rubans du Zip. Formez un pli rond en haut du soufflet et fixez-le avec un point. Dégarnissez les bords de la cotonnade. Fermez les manches. Surfilez les coutures et repassez-les ouvertes. Piquez le bas de la manche à 5 mm du bord. Fixez l'ourlet sur les côtés du soufflet et sur la couture. Piquez les manches dans les emmanchures. Surfilez les coutures ensemble.

**Pa  
tr  
on  
bl  
ou  
so  
n**

Télé  
char  
gez  
le  
patr  
on !