

## **NAPOLI**

PERFECTO ZIPPÉ À MANCHES LONGUES

AVANT  
DE COMMENCER

# KIT DE SURVIE

N' OUBLIEZ JAMAIS QUE DANS  
CETTE AVENTURE VOTRE SURVIE  
DÉPEND DE VOTRE KIT.

- **Tissu** en 140 cm de large : 180 cm
- **Doublure** en 140 cm de large : 130 cm
- **Une fermeture séparable de 45 cm**
- **2 boutons pressions**
- **Thermocollant** sur base maille (par exemple H609 de Vlieseline) : 30 cm x 60 cm

*Beaucoup de matières peuvent convenir à ce modèle : simili, tweed, lainage divers, jeans, jacquard...*  
*C'est à l'envie ! Poids : 350/500gr*

Tutoriel :



*NB : les valeurs de coutures sont de 1 cm, les valeurs d'ourlet sont de 4 cm, ces valeurs sont comprises dans les patrons.*

<b>Mesures du corps / Body measurements</b>								
<b>Taille</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
Poitrine	80	84	88	92	96	100	104	108
Taille	60	64	68	72	76	80	84	88
Bassin	86	90	94	98	102	106	110	114
Stature	165	165	165	165	165	165	165	165
<b>Size US/UK</b>	<b>2/6</b>	<b>4/8</b>	<b>6/10</b>	<b>8/12</b>	<b>10/14</b>	<b>12/16</b>	<b>14/18</b>	<b>16/20</b>
<i>Bust</i>	32,0"	33,6"	35,2"	36,8"	38,4"	40,0"	41,6"	43,2"
<i>Waist</i>	24,0"	25,6"	27,2"	28,8"	30,4"	32,0"	33,6"	35,2"
<i>Hips</i>	34,4"	36,0"	37,6"	39,2"	40,8"	42,4"	44,0"	45,6"
<i>Height</i>	66,0"	66,0"	66,0"	66,0"	66,0"	66,0"	66,0"	66,0"

<b>Vêtement fini / Garment measurements</b>								
<b>Taille</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
Poitrine	95	99	103	107	111	115	119	123
Taille	89	93	97	101	105	109	113	117
Biceps	32	33	34	35	36	37	38	39
Encolure dos / bas de vêtement	46,8	47,3	47,8	48,3	48,8	49,3	49,8	50,3
Encolure dos / bas de manche	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0
<b>Size US/UK</b>	<b>2/6</b>	<b>4/8</b>	<b>6/10</b>	<b>8/12</b>	<b>10/14</b>	<b>12/16</b>	<b>14/18</b>	<b>16/20</b>
<i>Bust</i>	38,2"	39,8"	41,4"	43,0"	44,6"	46,2"	47,8"	49,4"
<i>Waist</i>	35,4"	37,0"	38,6"	40,2"	41,8"	43,4"	45,0"	46,6"
<i>Biceps</i>	12,8"	13,2"	13,6"	14,0"	14,4"	14,8"	15,2"	15,6"
<i>Length back neckline to bottom of the jacket</i>	18,7"	18,9"	19,1"	19,3"	19,5"	19,7"	19,9"	20,1"
<i>Length back neckline to the bottom of the sleeve</i>	31,6"	32,0"	32,4"	32,8"	33,2"	33,6"	34,0"	34,4"

De manière générale, faites votre taille du commerce.

Les marges de couture sont comprises : 1 cm pour les coutures.

Avant de couper votre tissu, il faut le décatir. C'est à dire le repasser avec de la vapeur ou mieux le laver, cela vous évitera quelques mauvaises surprises.

Une fois votre tissu repassé, pliez-le endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Placez vos différents morceaux du patron en suivant les indications du plan de coupe. Avec un stylo Pilot «Roller Ball Frixion®» (il s'efface avec le fer à repasser), faites le tour de chacune des pièces.


Enlevez les morceaux du patron et coupez votre tissu avec une paire de ciseaux que vous n'utiliserez que pour le tissu.

Les crans sont de petits repères qui vous permettent d'assembler les différentes pièces de votre vêtement un peu comme un puzzle. Lorsque vous coupez votre pièce, au niveau des repères, donnez un petit coup de ciseaux perpendiculairement à la coupe (maximum 5 mm).

Entoiler une pièce permet d'éviter que le tissu ne se déforme.

Si vous devez entoiler certaines pièces comme les cols, les parementures ou les ceintures, lors de la coupe, réservez un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. Fixez votre thermocollant à l'aide de votre fer à repasser sur l'envers du rectangle puis coupez la pièce.

Choisissez plutôt un thermocollant sur base maille, il altérera moins le rendu du tissu.



Une fois tous vos morceaux coupés, vous pouvez commencer à coudre.

La couture est un jeu de patience et de précision alors n'oubliez pas vos crans de montage et surtout n'oubliez pas que « faire et défaire, c'est toujours travailler » !



**BON  
COURAGE !**

# PLANS DE COUPE

Tissu en 140 cm de large

Parties à  
entoiler

PASSEPOIL  
x4/x2 tissu





# 1 - LA FERMETURE SÉPARABLE

1. Sur l'endroit du profil gauche, piquez la fermeture, endroit contre endroit, précisément entre les crans G & H. Au dessus de G, repliez la bande de la fermeture vers l'extérieur.

Faites bien attention à ce que la butée du bas de la fermeture ne dépasse pas H.

2. Assemblez, endroit contre endroit, le devant gauche avec le profil gauche, le long de la fermeture.

3. Couchez la valeur de couture vers le profil et surpiquez à 2 mm.



1. Assemblez, endroit contre endroit, le devant droit avec le profil droit, le long de la découpe bretelle. Ouvrez la couture au fer.

2. Assemblez, endroit contre endroit, l'autre côté du zip sur le bord devant droit.


# 2 - LES POCHES PAYSANNES

Tutoriel : <https://youtu.be/ypDr5FK3r4s>





1. Sur l'endroit du devant droit, tracez les poches. La poche poitrine fait 10 cm x 1 cm. La poche côté 13 cm x 1 cm.

2. Sur l'envers du devant droit, à l'emplacement des poches, appliquez un rectangle de thermocollant (12 cm x 3 cm et 15 cm x 3 cm minimum)





3. Sur l'endroit du devant gauche, tracez la poche côté : 13 cm x 1 cm.
4. Sur l'envers du devant gauche, à l'emplacement de la poche, appliquez un rectangle de thermocollant (15 cm x 3 cm minimum)





5. Assemblez, endroit contre endroit, le haut de poche et le fond de poche. Couchez la valeur de couture vers la doublure et surpiquez à 2 mm.

6. Pliez et repassez, envers contre envers, le passepoil dans la largeur.
7. Sur l'endroit du devant droit, positionnez le passepoil le long du haut de l'ouverture de poche poitrine.
8. Piquez à 1 cm du bord et arrêtez-vous à 1 cm des côtés du passepoil.



9. Glissez sous le passepoil, l'ensemble haut de poche + fond de poche, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord et arrêtez-vous à 1 cm des côtés.






10. Coupez l'ouverture de poche. Arrêtez-vous exactement aux extrémités des coutures. Vous formerez un Y aux extrémités.

11. Basculez le fond de poche et le passepoil sur l'envers du devant. Basculez également les petits triangles de l'ouverture de poche.

12. Repassez.



13. Piquez le bas du fond de poche sur le passepoil.



14. Piquez les côtés du fond de poche, endroit contre endroit. Prenez bien dans la couture les petits triangles.

15. Répétez les opérations 3 à 14 avec les poches de côtés sur le devant droit et gauche.


Vous placerez le passepoil vers le bord devant et le fond de poche vers le côté de la veste.



16. Avec un point à la main, fixez le haut des poches côtés sur la valeur de couture de la découpe bretelle.




## 3 - LE CORPS





3. Assemblez, endroit contre endroit, les devants avec le dos par les coutures d'épaule et de côté. Ouvrez les coutures au fer à repasser ou surpiquez en couchant les coutures vers le dos.

1. Assemblez, endroit contre endroit, les profils dos au dos. Ouvrez les coutures au fer à repasser ou surpiquez en couchant les coutures vers le côté.  
2. Assemblez, endroit contre endroit, le haut dos avec le dos. Ouvrez les coutures au fer à repasser ou surpiquez en couchant les coutures vers le bas.



## 4 - LE COL

1. Assemblez, endroit contre endroit, les deux épaisseurs de col.  
2. Crantez les angles.  
3. Retournez sur l'endroit.  
4. Surpiquez les bords du col à 2 mm.



5. Bâissez le col sur l'endroit de la veste. Faites bien correspondre les extrémités du col aux crans de milieu devant.  
Le dessous de col est contre l'endroit de la veste.


# 5 - LES MANCHES

Tutoriel : <https://youtu.be/sWJ1L5vxqbo>




1. Assemblez les dessous et dessus de manche par les coutures de coude et de saignée.
2. Passez un fil de fronces sur les têtes de manche pour vous aider à résorber l'embu. Pour cela, allongez le point de votre machine au maximum et piquez à 8 mm du bord entre les crans A & D. Tirez sur le fil de canette et répartissez les fronces régulièrement.
3. Ouvrez les coutures au fer à repasser.

2. Passez un fil de fronces.





4. Retournez les manches sur l'endroit. Enfilez chaque manche dans le corps de la veste. Epinglez, endroit contre endroit, les manches sur le corps en respectant les crans de montage. Aidez-vous des lettres indiquées sur le patron. Piquez tout autour de l'emmanchure.




## 6 - LE CORPS INTÉRIEUR

1. Pliez la doublure dos en son milieu, endroit contre endroit, et piquez, sur une longueur de 3 cm et à 1 cm du milieu dos, le haut de la doublure pour créer l'aisance du vêtement. Faites de même sur le bas du milieu dos.



2. Assemblez les devants aux profils devants par la découpe bretelle, endroit contre endroit. Ouvrez les coutures au fer à repasser.



3. Assemblez, endroit contre endroit, les devants avec la doublure dos par les coutures d'épaule et de côté. Ouvrez les coutures au fer à repasser.


4. Assemblez les doublures de manche de la même manière que les manches de la veste en laissant une ouverture de 15 cm environ sur un des bas de manche pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit.

Pour assembler les manches au corps de la doublure, comme pour le corps de veste, retournez les manches sur l'endroit.

Enfilez chaque manche dans le corps de la veste.

Epinglez, endroit contre endroit, les manches sur le corps en respectant les crans de montage.

Piquez tout autour de l'emmanchure.





# 5 – LE CORPS INTÉRIEUR AVEC LE CORPS EXTÉRIEUR

1. Epinglez et piquez le corps extérieur avec le corps intérieur, endroit contre endroit, par l'encolure, le devant et le bas de la veste.

Le col est entre les deux épaisseurs de corps.

2. Crantez les angles.



3. Assemblez, endroit contre endroit, le bas des manches en doublure avec celles en tissu principal.

Pour cela, réalisez un cercle avec les manches en tissu et les manches en doublure.

Faites bien correspondre les coutures de coude et de saignée.

Epinglez et piquez, endroit contre endroit, tout autour du bas de manche.


4. Repliez la valeur de l'ourlet de 4 cm sur l'envers de la veste.

Entre les crans I, faites votre ourlet à points invisibles à la main.

Ne faites pas l'ourlet entre I et le bord devant. Cette partie se positionnera naturellement lorsque vous retournerez la veste sur l'endroit.

Vous pouvez également utiliser une bande de thermocollant double face.

5. Faites également les ourlets de bas de manches en repliant la valeur d'ourlet sur l'envers des manches. Maintenez l'ourlet à points invisibles à la main.




6. Retournez la veste sur l'endroit.  
Fermez avec quelques points  
l'ouverture laissée dans la manche en  
doublure.

7. Surpiquez à 2 mm les bords devants  
de la jonction entre le col et le revers  
jusqu'au bas de la veste.

8. Fermez totalement le zip. Positionnez  
bien à plat les revers et fixez les  
boutons pressions aux extrémités des  
revers.

Maintenant, un bon coup de repassage  
et votre veste est prête à être portée.

Bravo!



contact@coralie-bijasson.com  
#CoralieBijasson  
@coraliebijasson  
www.coralie-bijasson.com